

# Byggesettbeskrivelse katalog 05

## hytter mellom 50 og 150 m<sup>2</sup>

### Standard!

#### Gulv:

150 mm svillemembran  
48 x 198 mm bjelkelag, 36 x 198 mm kantbjelke  
20 x 120 mm trykkimp. opplegg for stubbloft  
18 mm stubbloftplater  
11 x 36 mm kleblekt til stubbloftplater  
200 mm A-isolasjon  
20 mm tørket gulvbord i furu natursortering

#### Yttervegger:

19 x 173 mm liggende kledning type dobbelfals.  
23 x 36 mm utforing/lufting  
Tyvek vindsperre  
Isola vindstag  
36 x 148 mm bindingsverk m/150 mm A-isolasjon  
0,15 mm fuktsperre  
48 x 48 mm utforing m/50 mm A-isolasjon  
14 x 120 mm stående Prestegård furu natur

#### Innv. vegger:

36 x 70/98 mm bindingsverk  
70 mm isolasjon  
14 x 120 mm stående Prestegård furu natur

#### Tak:

Dimensjonert laminert mønedrager som synlig.  
Sort shingel m/skrå kant.  
18 mm rupanel  
48 x 48 mm oppføring  
Vindsperre  
Dimensjonerte sperrer, som oftest 48 x 225 mm m/synlige sperreføtter.  
22 x 48 mm nedføring  
100 + 150 mm A-isolasjon  
0,15 mm diffusjonssperre  
0,15 mm plast  
14 x 120 mm Pernille furu natur  
Over mønedrageren, mellom drager og sperr legges dobbel diffusjonssperre  
Lufteskuffer og fluenetting mellom sperrer som fuges og klemmes

#### Terrasse:

36/48 x 148 mm imp. bjelkelag og kantbjelke  
21 x 120 mm imp. terrassebord m/rund kant  
Rekkverkstolper/søyler monteres iflg. detalj:  
2 stk 36 x 98 mm imp. og 2 stk 36 x 148 mm hvit virke,  
48 x 73 mm imp. til spikerslag for rekkverk,  
19 x 148 mm rekkverkspøl m/utskjøring  
34 x 145 mm imp. håndrekker.  
73 x 198 mm imp. randdrager i front for bæring av terrasse.  
Søyler og frontdrager leveres med treskurddetaljer

#### Listverk:

21 x 45 mm furu skyggelist i taket  
10 x 58 mm furu gerikt og fotlist

#### Dører:

Ytterdør og boddør leveres panelt og isolert med tetteliste.  
Smijernsvrider og sylinder som standard.  
Har boden adkomst fra v.f. eller gang leveres døren lik som øvrige innerdører.  
Innv. dører leveres som heltre laminerte furu fyllingsdører.  
m/smijernsvrider. Balkongdør leveres med koblet ramme 2 + 1 energiglass og ekte sprosser

#### Vinduer:

Vinduer leveres i dyppimrignert furu som 1-rams, 2-rams eller 3-rams koblede vinduer med 2 + 1 energiglass og ekte sprosser.

#### Utv. listverk, vindskier m.m.

22 x 173/198 mm juster kledning.  
22 x 123 mm imp. som israft.  
22 x 198 mm imp. til forkantbord  
48 mm trekantlekt mot vindski på tak  
48 x 73 mm justert som støtte for vindski.  
19 x 148 mm juster til hjørnekasser  
19 x 98 mm justert til utv. belisting til vinduer og ytterdører.  
29 x 123 mm imp. til vannbrett over vinduer og ytterdører  
29 x 98 mm imp. til vannbrett under vinduer

#### Boder:

til innvendige boder leveres isolasjon og panel. Til utvendige boder leveres isolasjon og 22 mm sponplater til gulv. Vegger og tak isolert.

#### Precut materialer:

Følgende materialer leveres i precut: taksperre, mønedrager, bjelkelag, stendere til langsgående yttervegger, overdekninger (losholter), terrassebjelker.  
Det medfølger dytterems til alle vinduer og dører, og klaffventiler til alle rom. Til hytter med badstu leveres det, badstufolie, granpanel til tak og vegger, 22 mm gulvspon og materialer til benker, samt badstudør i sotet glass og treventiler.  
Til ev. hems leveres 20 mm tørket furugulv, 48 x 98 mm eller 36 x 148 mm bjelkelag, 100 mm isolasjon, 14 x 120 mm furupanel og hemsstige/-trapp.  
Hytter med oppstue jfr. arbeids- og detaljtegninger.  
Komplett sett med arbeidstegninger, monteringsdetaljer, materialister og beskrivelse medfølger.

#### Tradisjon:

Leveres som Standard utførelse, men med 21 x 170 mm høvlet faskledning., ferdig kappet rekkverkspøl, profilerte rekkverkstolper, profilerte søyler og frontdrager i gavl.

#### Villmarksutførelse:

Generelt leveres disse som Standard utførelse, men da med utvendig liggende villmarks-kledning og villmarksutførelse på rekkverk og søyler. Alt jfr. våre detaljtegninger.  
PS! **Slotthø** leveres med rundtømmeråser og rundstokk søyler.  
Beskrivelse for øvrig er en del avvikende og fåes på forespørsel

#### Stav/laft "look":

Generelt leveres disse hyttene med kraftigere materialer til treskurddetaljer på utvendig belisting, hjørnekasser og søyler. som synlig bunnstokk leveres 73 x 198 mm imp. hvor det lages synlige knuter i hjørnene. som kledning leveres 21 x 145 mm stående Sweitzerkledning. Til gavler leveres 21 x 198 mm Kongspanel. alt jfr. detaljtegninger.

#### Gjestehytte/anneks/uthus (hytter under 50 m<sup>2</sup>):

generelt leveres disse med samme standard som hyttene for øvrig med følgende avvik:

- 36 x 148 mm bjelkelag og 150 mm A-isolasjon
  - 36 x 198 mm sperrer og 150 mm A-isolasjon
  - 36 x 98 mm reisverk i yttervegg og 100 A-isolasjon
  - Dimensjonert mønedrager
  - Uthus leveres uinnredet, dvs. uten panel og listverk til vegg og tak. Til gulv leveres 18 mm rupanel.
- Isolasjon inngår ikke i leveransen. Ytterdør som boddør.

Det leveres ikke materiell utover overnevnte, som for eksempel Lim, tape, tettestrekk, festemateriell, beslag, fugeskum etc.

Forbehold om endringer/feil i beskrivelse og prislister.

Larvik, 01.12.2009